



Fregadora acompañada sin tracción



Autonomía de trabajo
3 - 5 h



Baterías
24 V / 110 Ah



Ancho de trabajo
460 mm



Depósitos Agua limpia/recuperación
40 / 45 l



Diámetro cepillos
2 x 95 mm



Presión cepillos regulable
max. 30 kg



Velocidad rotación

950 rot/min

Información técnica

Ancho de aspiración	770mm
Motor cepillo	500 Watt
Tracción	Semi automática
Pendiente máxima	2%
Motor de aspiración	570 Watt
Depresión	120 mbar
Dimensiones máquina	
Largo	1090mm
Altura	1053 mm
Ancho without squeegee	548 mm
Peso (sin batería)	71 kg
Compartimento batería	
Largo	342 mm
Ancho	350 mm
Altura	300mm
Clase	III
Grado de protección	IP 23
Nivel sonoro	<70 dB (A)

Ruby 45 C



Rendimiento teórico de trabajo

1670 m²/h

Fregadora acompañada, de moderna concepción, robusta, fiable y de fácil manejo. Esta versión está equipada de un grupo de lavado con dos cepillos cilíndricos contra rotativos que le dan la tracción a la máquina, adecuados para la limpieza de suelos con grandes juntas.

Equipada con grandes ruedas de diámetro 175mm, antipatinaje y antimarcaje de suelos. Su boquilla parabólica ayuda a obtener un suelo perfectamente seco, incluso en curvas cortas. Un gran filtro con fácil acceso y una lectura digital garantizan un gran confort. Los depósitos están hechos de ABS. Sus mangos ergonómicos así como su panel de mando garantizan un manejo óptimo de la máquina. Tiene además una larga manguera de desagüe con un tapón especial que ayuda a un vaciado rápido del agua sucia.

Consumo de agua por m² = 0.0527 l / Con un tanque lleno se puede trabajar entre 30 y 110 minutos.



Bajo reserva de modificaciones técnicas.